



Техническое описание заглушки для оборудования СОВ2-М, СОВ-2 СОВ2-М75

8 (800) 550-65-49

Заглушка СОВ-2 изготавливается из высокопрочного полимера, состав которого специально для нашего производства разработали технологи высшей квалификации Тольяттинского завода пластиковых изделий "Апал".

Стойкий к агрессивной среде.

Выдерживает силу удара в 2,5-3 Дж, что соответствует силе удара перфоратора средней мощности. (см. видео испытание на прочность)

Толщина заглушки не превышает 2 мм.

Имеет запирающий "замок", не изменяющий толщину заглушки. Специальный блокирующий "замок", не имеющий аналогов у других производителей, обеспечивает жесткое крепление заглушки в стояке: ни повернуть, ни выбить, ни даже сдвинуть с места. Разблокировать "замок" возможно только манипулятором изнутри стояка, снаружи (из кв-ры должника) - не возможно.

Имеет переменный диаметр от 60 до 110 мм. Заглушка сворачивается вокруг зонда до диаметра 61 мм при транспортировке по стояку к месту отсечения при ее установке и, наоборот, от места отсечения при ее снятии. На месте отсечения она разворачивается до диаметра просвета стояка.

Материал, конструкция заглушки и способ ее крепления полностью исключают аварийные ситуации при любых попытках должников снять, выбить, деформировать и т. д. заглушку.

Заглушки СОВ2 равно эффективно устанавливаются на пластиковые и чугунные стояки, на прямые и "косые" отводы (под любым углом), на одно или два сливных отверстия (сотка входит в сотку; или - в сотку входят сотка от унитаза и пятидесятка от ванной).

Есть специальные заглушки (разница в геометрических параметрах), для перекрытия одной из двух квартир, входящих в один стояк на одном уровне (соединение "на крест").